



**> Características Técnicas**

| > Comprimento da Plataforma             | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m  | 7 m   | 8 m   | 9 m   | 10 m        | 11 m        | 12 m        | 13 m          | 14 m          | 15 m          | 16 m            |
|---|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| > Seções                                | 2   | 3   | 2+2 | 2+3 | 3+3  | 2+3+2 | 3+2+3 | 3+3+3 | 3+2+2<br>+3 | 3+3+3<br>+2 | 3+3+3<br>+3 | 3+2+3<br>+2+3 | 3+3+2<br>+3+3 | 3+3+3<br>+3+3 | 3+3+2<br>+2+3+3 |
| > Distancia máx entre Suportes de Motor |     | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m  | 5 m   | 6 m   | 6 m   | 7 m         | 8 m         | 8 m         | 9 m           | 10 m          | 11 m          | 12 m            |
| > Peso total da Plataforma Kg*          | 197 | 362 | 385 | 405 | 448  | 487   | 467   | 487   | 510         | 530         | 549         | 570           | 590           | 609           | 630             |
| > SWL Carga Trab Segura**               |     |     |     |     |      |       |       |       |             |             |             |               |               |               |                 |
| - Concentrado (Kg)                      | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 940   | 960   | 860   | 700         | 640         | 580         | 540           | 500           | 490           | 480             |
| - Distribuído (Kg)                      | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1080  | 1080  | 1080  | 1080        | 1070        | 1050        | 1030          | 1010          | 990           | 960             |

\* Peso Inclui: 2 rodas de encosto, 4 rodas de suporte, 2 motores, 4 cabos de aço, 1 cabo eléctrico (calculado para o máximo de 50 M 240 Kg)

\*\* SWL - Carga de trabalho segura (800 Kg). NOTA: Em consola, Máx 2 M com SWL 150Kg