



**CAPACIDADES DE CARGA – LANÇA BASE**

GROVE GMK 5130

	40,1 ton		7,800 m x 7,500 m	360°	DIN/ISO
-----------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------	---------

		Lança principal													
Raio	m	12,9 (*)	12,9	17,6	22,3	27,0	31,6	36,3	41,1	45,8	50,6	55,3	60,0	m	Raio
		ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton		
2,5		130,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2,5
3		94,5	93,5	86,0	81,0	65,0	-	-	-	-	-	-	-		3
4		81,0	79,0	76,5	71,0	65,0	50,0	-	-	-	-	-	-		4
5		70,5	68,0	67,5	63,5	60,5	49,5	38,0	-	-	-	-	-		5
6		62,0	59,5	60,0	57,5	54,5	47,0	37,0	28,0	20,5	-	-	-		6
7		55,0	52,5	53,0	52,0	50,0	44,0	35,0	28,0	20,5	-	-	-		7
8		48,0	46,5	47,0	47,0	46,0	41,5	33,0	28,0	20,5	16,0	11,6	-		8
9		41,0	41,0	42,5	42,5	42,0	39,0	31,5	26,5	20,5	16,0	11,6	10,0		9
10		31,5	31,5	38,0	38,0	37,5	37,0	29,5	25,0	20,5	16,0	11,6	10,0		10
11		-	-	35,0	34,5	34,0	34,5	28,0	23,5	20,5	16,0	11,6	10,0		11
12		-	-	32,0	31,5	31,5	32,0	26,5	22,5	19,5	16,0	11,6	10,0		12
13		-	-	29,0	29,0	28,5	29,5	25,0	21,0	18,6	16,0	11,6	10,0		13
14		-	-	25,0	26,5	26,0	27,0	23,5	19,7	17,7	15,8	11,6	10,0		14
15		-	-	-	24,0	24,5	24,0	22,5	18,7	16,8	15,2	11,6	10,0		15
16		-	-	-	21,5	22,5	21,5	21,5	17,6	15,9	14,5	11,6	10,0		16
18		-	-	-	18,2	18,5	17,9	18,8	15,8	14,4	13,0	11,6	10,0		18
20		-	-	-	-	15,6	16,1	15,8	13,9	12,7	11,9	11,1	9,7		20
22		-	-	-	-	13,3	14,1	13,5	12,6	11,5	10,8	10,3	9,1		22
24		-	-	-	-	-	12,2	11,7	11,6	10,4	9,8	9,4	8,6		24
26		-	-	-	-	-	10,7	10,1	10,8	9,5	8,9	8,6	8,0		26
28		-	-	-	-	-	9,4	9,3	9,5	8,4	8,2	7,9	7,6		28
30		-	-	-	-	-	-	8,7	8,4	7,5	7,4	7,3	7,1		30
32		-	-	-	-	-	-	8,0	7,4	6,9	6,5	6,5	6,4		32
34		-	-	-	-	-	-	-	6,6	6,2	5,7	5,7	5,7		34
36		-	-	-	-	-	-	-	5,9	5,9	4,9	5,3	5,3		36
38		-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	4,5	5,0	4,9		38
40		-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	4,2	4,7	4,4		40
42		-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	3,9	4,3	3,9		42
44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,9	3,4		44
46		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	3,4	3,0		46
48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	2,6		48
50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	2,3		50
52		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0		52
54		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7		54
56		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4		56

(\*) – Capacidade à retaguarda (lança 0°)

**CAPACIDADES DE CARGA – LANÇA BASE + JIB**

GROVE GMK 5130



40,1 ton



7,800 m x 7,500 m

360°

DIN/ISO

Lança principal													
55,3 m							60 m						
Comprimento JIB													
Raio m	11,0			18,0			11,0			18,0			Raio m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	
9	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	6,6	-	-	-	-	-	5,3	-	-	-	-	-	10
11	6,6	-	-	4,1	-	-	5,3	-	-	-	-	-	11
12	6,6	-	-	4,1	-	-	5,3	-	-	3,6	-	-	12
13	6,6	6,6	-	4,1	-	-	5,3	-	-	3,6	-	-	13
14	6,6	6,6	-	4,1	-	-	5,3	5,3	-	3,6	-	-	14
15	6,6	6,6	6,6	4,1	-	-	5,3	5,3	-	3,6	-	-	15
16	6,6	6,6	6,6	4,1	4,1	-	5,3	5,3	5,3	3,6	-	-	16
18	6,6	6,6	6,6	4,1	4,1	-	5,3	5,3	5,3	3,6	3,6	-	18
20	6,6	6,6	6,6	4,1	4,1	-	5,3	5,3	5,3	3,6	3,6	-	20
22	6,6	6,6	6,6	4,1	4,1	4,0	5,3	5,3	5,3	3,6	3,6	-	22
24	6,6	6,6	6,6	4,1	4,1	4,0	5,3	5,3	5,3	3,6	3,6	3,6	24
26	6,4	6,2	6,2	4,1	4,1	4,0	5,3	5,3	5,3	3,6	3,6	3,6	26
28	6,0	5,8	5,8	4,1	4,1	4,0	5,3	5,2	5,3	3,6	3,6	3,6	28
30	5,6	5,5	5,5	4,1	4,1	4,0	5,0	5,0	5,0	3,6	3,6	3,6	30
32	5,3	5,2	5,2	4,1	4,1	4,0	4,8	4,7	4,7	3,6	3,6	3,6	32
34	5,0	4,9	4,9	4,1	4,1	3,9	4,5	4,4	4,5	3,6	3,6	3,6	34
36	4,7	4,6	4,70	4,1	4,0	3,9	4,2	4,2	4,2	3,6	3,6	3,6	36
38	4,4	4,4	4,4	3,9	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0	3,5	3,5	3,6	38
40	4,1	4,1	4,2	3,7	3,7	3,8	3,7	3,7	3,8	3,3	3,3	3,5	40
42	3,7	3,7	3,9	3,5	3,5	3,6	3,6	3,5	3,6	3,2	3,2	3,3	42
44	3,3	3,3	3,5	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,0	3,0	3,1	44
46	3,0	3,00	3,0	3,1	3,1	3,2	3,0	3,0	3,2	2,8	2,8	3,0	46
48	2,8	2,8	2,9	2,8	2,8	3,1	2,7	2,7	2,9	2,7	2,7	2,8	48
50	2,6	2,7	2,7	2,5	2,5	2,8	2,3	2,3	2,5	2,5	2,6	2,7	50
52	2,4	2,4	2,5	2,2	2,3	2,5	2,0	2,0	2,2	2,3	2,3	2,5	52
54	2,1	2,1	-	2,1	2,2	2,2	1,7	1,7	1,8	2,0	2,0	2,3	54
56	1,9	1,9	-	2,0	2,0	2,1	1,4	1,4	1,6	1,7	1,7	2,0	56
58	1,6	1,6	-	1,9	1,9	2,0	1,2	1,2	-	1,5	1,5	1,7	58
60	1,4	1,4	-	1,6	1,6	1,8	1,0	1,0	-	1,2	1,2	1,5	60
62	1,2	-	-	1,4	1,4	-	-	-	-	1,0	1,0	1,2	62
64	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-	64
66	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	66
68	-	-	-	0,9	0,9	-	-	-	-	-	-	-	68

**DIAGRAMA DE CARGA – LANÇA BASE + JIB**

GROVE GMK 5130

